

## Ordinateur Tactile Desktop LCD 15" 15A2

Le 15A2 est une solution globale pour des applications qui offrent peu de place pour un ordinateur placé séparément. Car cet appareil combine un moniteur tactile avec ordinateur dans la même dimension d'un moniteur tactile. À cela s'ajoutent tous les autres avantages qui distinguent les moniteurs tactiles d'Elo.

Serie	3000
Processeur	Intel Celeron M 1 GHz
Video	Intel GMA 900 up to 128 MB (shared)
Operating systems supported	Windows XP Professional; Windows WEPOS
Langues	Win XP: 33 langues (Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol, ...); WEPOS: 5 langues (Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol)
Serial Ports	2xRS232 (R45, 8 position) COM2 is RS232, RS232 and RS485 selectable
USB Ports	4x USB self powered 2.0; 1 of 4 port is 12VDC powered (1.5A) for POS peripherals
VGA Port	1x VGA D-SUB
Ethernet 100/10 Base-T	1x LAN RJ45
Cashdrawer Port	1x cash drawer (RJ11, 6 position)
PS/2 Port	1x PS/2 universal
Audio Port	1x 3.5 mm Audio-Out; 1x 3.5 mm Mic-In
Hard Disk Drive	1x 2.5" 40 GB SATA Harddisk
Real TimeClock	Replaceable lithium battery
Chipset	Intel 915GME/ICH6
Mémoire (RAM)	1024 MB DDR2 standard on 1 of 2 slots; Expandable to 2048 MB max
Couleur de boîtier	Gris
Taille et type d'affichage	15" (381 mm) 4:3 TFT à Matrice Active couleur
Surface active	304 x 228 mm (LxH)
Dimensions	357 x 338 x 237 mm (LxHxP)
Résolution recommandée	1024 x 768
Couleurs	16.7 Millions
Luminosité sans écran tactile	250 cd/m2
Luminosité avec écran tactile	AccuTouch 200 cd/m2; IntelliTouch 230 cd/m2
Temps de réaction	8 msec
Angle de vision horizontal	125° (60° gauche / 65° droite)
Angle de vision vertical	160° (70° haut / 70° bas)
Rapport de contraste	500:1
Poids approx.	10.9 kg
Consommation	85 W
Alimentation	100 - 240 VAC, 50-60 Hz, Alimentation externe
Conditions de fonctionnement	0° - 35 C, 20% - 80% humidité relative
Garantie	1 année
Certificats	UL/cUL, FCC, CE, VCCI, C-Tick, EN60950
Haut-Parleur	2 Watt
Mounting options	75 mm VESA; pied détachable,
Option: Magnetic Stripe Reader	3 Tracks, ASCII
Option: Fingerprint Reader	Biometric Fingerprint Reader
Option: Customer Display	Vacuum Fluorescent Display (VFD), 2 rows, 20 caractères/row



Prix/Unité	Quantité	TVA	Total
2'446.00 FS		7.6%	

### Pour commander:

Lieu:

Date:

Timbre:

Signature: